

REALTIDSKATALOG FÖR KEIM FÖR & EFTERBEHANDLING



Katalogen är skapad i realtid och visar de produkter som just i detta ögonblick finns i vår produkt databas.

Vissa beställningsvaror eller kundunika produkter kan saknas häri. Hittar Ni inte det Ni söker är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Om katalogen skapas i samma ögonblick vi administrerar databasen, kan detta resultera i att någon vara ser konstig ut eller saknar komplett information. Vi reserverar oss för de “tryckfel” detta kan innebära.

Se denna katalog som 6 sidors inspiration till det hem du vill skapa.

It's not about what we got, It's all about what You want!

Innehåll

1		3
1.0.0.1	KEIM Etsvätska	4
1.0.0.2	KEIM färgborttagning, 20 lit	5
1.0.0.3	KEIM Lotexan	6

1

KEIM Etsvätska

Förbehandlings- och rengöringsmedel för putsade ytor baserad på kiselsyra. Reagerar vid användning till ofarliga forbindelser. *Användningsområde:* För att avlägsna kalksinterskikt på ny-putsade ytor och rengöring av gammal puts.

Nyans Ljusröd, transparent. *Bearbetning* Pensel. *Förbrukning* På slätt underlag utomhus ca. 0,07 liter/m². Inomhus ca. 0,05 liter/m² per behandling. *Leverans form* 5 liter och 20 liter dunk.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-Ets20	KEIM Etsvätska, 20 lit	6 525 SEK
KEIM-Ets5	KEIM Etsvätska, 5 lit	1 789 SEK

KEIM färgborttagning, 20 lit

STS 7M-Lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel för borttagning av gammal målarfärg på mineraliska ytor som murbruk, puts, betong och tegel samt träytor där vattensköljning är svårt. Tar effektivt bort målarfärg från metallytor.

STS 1 special-Tixotropisk, vanlig sköljning skadar ej kitt och glas. Löser oljefärger och de flesta plastbaserade betongfärger. Biologiskt nerbrytbar.

NyansGrön.Förbrukning 1 liter/2-3m². *Leverans form* 20 liters dunk.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-STStb	KEIM färgborttagning, 20 lit	7 650 SEK

KEIM Lotexan

KEIM Lotexan är ett vattenavvisande slutbehandlingsmedel på siloxan-bas. Användningsområde: *KEIM Lotexan* är en vattenavvisande impregnering för reducering av porösa byggmaterials vattenupptagningsförmåga. Produkten används normalt som enda behandling, men kan också användas som efterbehandling på *KEIM Purkristalat*.

NyansFärglös. Bearbetning Pensel eller lågtrycksspruta (rinnande). *Förbrukning* Förbrukning för två behandlingar till mättning av underlaget varierar allt efter porvolymen - mellan 0,2 - 0,8 liter/m². Normalt är 0,4 liter/m² tillräckligt. *Leverans form* 5 liter och 25 liter dunk.



PRODUKTVARIANTER

Artnr.	Benämning	Pris
KEIM-Lot25	KEIM Lotexan, 25lit	7 875 SEK
KEIM-Lot5	KEIM Lotexan, 5lit	1 688 SEK