



### 1. Produktbeskrivning

KEIM Inomhusgrund är en silikatbaserad grundfärg för användning inomhus.

### 2. Användningsområde

KEIM Inomhusgrund användes som grundmålning för KEIM Ecosil. Utjämnar olika sugförmåga och mindre strukturskillnader i underlaget. Vid användning av KEIM Ecosil på organiska underlag skall KEIM Inomhusgrund användas som första behandling. KEIM Inomhusgrund ska inte användas på gipsputs, ytor med saltutfällningar, lack och trä.

### 3. Produktegenskaper

- Utjämnar mindre strukturskillnader.
- Utjämnar underlagets skillnader i sugförmåga

#### Materialspecifikationer

Densitet: 1,45 g/cm<sup>3</sup>  
Ångdiffusionsmotstånd: S<sub>d</sub> = 0,03 m

Färgnyans  
Vit

### 4. Instruktioner

#### Underlaget

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Underlags- och lufttemperatur vid påföring och torktid: > +5°C.

Starkt sugande och porösa underlag förbehandlas med en strykning KEIM Special-Fixativ.

#### Användning:

KEIM Inomhusgrund påföres med pensel eller roller – företrädesvis oförtunnad – men kan dock förtunnas upp till 10% med KEIM Special-Fixativ.

På gipsskivor och ytor med gipsspackling påföres KEIM Inomhusgrund oförtunnad.

#### Användningsvillkor:

Luft- och underlagstemperatur på > + 5°C. Bör ej påföras vid direkt solljus eller på av solljus uppvärmda underlag. Skydda den målade ytan mot direkt solljus, vind och regn under målningen och torktiden.

#### Förbrukning:

För en behandling på slätt underlag åtgår ca. 0,2 liter /m<sup>2</sup> KEIM Inomhusgrund. Den angivna åtgången ska uppfattas som vägledande. Tillfredställande förbrukningsvärden kan endast beräknas vid provstrykning på själva objektet.

#### Torktider:

Torktiden ska vara min. 6 timmar mellan alla behandlingar.

#### Verktögsrengöring:

Rengöres med mycket vatten direkt efter användning.

### 5. Leveransform

Burk om 5 liter och 15 liter.



## 6. Förvaring

I obruten förpackning på torrt, kyligt, men frostfritt ställe, hållbart i ca. 12 månader.

## 7. Märkningsregler

Krävs ej.

## 8. Transportmärkning

Krävs ej.

## 9. Bortskaffelse

EU-avfalls ID nr. 08 01 12

Endast helt tömda förpackningar ska lämnas in för återvinning.

## 10. Säkerhetsupplysningar

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas.

Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter.

Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss.

Särskilt befiar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas.

KEIM fräntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

Februari 2010.

---